

Speed Diesel Zusatz

ОПИСАНИЕ	Присадка для дизеля Speed – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации.		
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания - обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива - предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл - повышает мощность и экономичность - защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами - легкий запуск зимой без разогрева - бережный процесс сжигания 		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>Основа : комбинация присадок в жидкости-носителе</p> <p>Цвет : желтоватый, оранжевый</p> <p>Плотность при 20°C : 0,86 – 0,9 г/см³</p> <p>Темп. воспламенения : 62 °C</p> <p>Класс опасности в соответствии с постановлением о горючих жидкостях : A III</p> <p>Температура застывания : ниже -36 °C</p>		
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей в легковом, грузовом автомобиле, тракторах, автобусах, сельскохозяйственных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.		
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Объема 1 л достаточно для 400 л дизельного топлива.</p> <p>Измерительный стаканчик 25 мл (интегрирован в крышку) на 10 л дизельного топлива.</p> <p>Смешивание с топливом осуществляется автоматически.</p>		
ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ	Присадка для дизеля Speed	1 л	№ продукта 1975

PI 02/11/11

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

