

Systempflege Diesel

ОПИСАНИЕ

Комбинация биологически активных веществ с высокими смазывающими свойствами и очищающими добавками. Продукт отвечает требованиям дизельных моторов с малым содержанием серы для предохранения их от устаревания. Благодаря повышенной готовности к зажиганию обеспечивается лучшее сгорание топлива и снижается выделение отравляющих веществ в атмосферу.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает чистоту и предохраняет от отложений в топливной системе и местах сгорания топлива;
- Содержит в чистоте форсунки, способствуя улучшению сгорания топлива и таким образом уменьшая количество потребляемого топлива;
- Уменьшает загрязнение форсунок;
- Содержит антиоксидант и предохраняет от коррозии;
- Годится для всех современных дизельнооксидных катализаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа:	комбинация присадок в жидком состоянии
Плотность при 15 °C:	0,846 г/см ³
Цвет:	коричневый
Класс:	A III
Температура вспышки:	62 °C
Температура замерзания:	-36 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавление в дизельное топливо во всех дизельных моторах с Common-Rail системой впрыскивания. Отлично подходит для "консервирования" двигателей при экстремальных погодных условиях

ПРИМЕНЕНИЕ

Повышает готовность к зажиганию, при регулярном использовании улучшает смазывающие свойства дизельного топлива с малым содержанием серы. Одной 250 граммовой бутылочки достаточно для 75 литров дизельного топлива. Дозировка 1:300. Применять каждые 2000 км. При временном прекращении эксплуатации двигателя или консервировании добавить 1% продукта в дизельное топливо. Продукт может применяться в любое время, поскольку смешивание происходит самостоятельно

ФАСОВКА

System pflege Diesel

250 мл Артикул 5139/7506

PI 07/04/12

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
